




## Schaumreinigungsschlauch entsprechend VO 10/2011/EU Foam cleaning hose corresponding VO 10/2011/EU KAT. A, B, C      WHW 16325




<b>Seele:</b>	Weich PVC	<b>Tube:</b>	Soft PVC
<b>Eigenschaften:</b>	beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel	<b>Properties:</b>	Resistant against customary detergents
<b>Decke:</b>	Weich PVC - fettbeständig	<b>Cover:</b>	Soft PVC – grease resistant
<b>Anwendung:</b>	zur Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben	<b>Application:</b>	for cleaning in food processing plants
<b>Temperatur:</b>	-15°C bis +70°C	<b>Temperature:</b>	-5°F to 158°F
<b>Zulassung:</b>	Der Schlauch entspricht der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.	<b>Approval:</b>	The hose corresponds to the (EU) regulation no. 10/2011.
<b>Kennzeichen:</b>	WHW 16325 80 bar 20°C / 40 bar 70°C VO 10/2011/EU	<b>Marking:</b>	WHW 16325 80 bar 20°C / 40 bar 70°C VO 10/2011/EU

DN	Farbe	Betriebsdruck bar		Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar		Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
		20°C	70°C	20°C					
13		80	40	240	12	22	84	323	90016325

### Spezial-Einbände aus Edelstahl für den Schaumreinigungsschlauch: Special fittings made of steel for the foam cleaning hose:



BSP 60° Dichtkegel  
BSP 60° sealing cone



BSP 60° Dichtschräge  
BSP 60° conical male nipple



Knickschutz, Farbe blau  
Artikel-Nr. 90056178

**Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz an.**

Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen. 10