




Reinigungsschlauch entsprechend VO 10/2011/EU Cleaning hose corresponding VO 10/2011/EU Hohe Flexibilität **** WHW 17325




Seele: Eigenschaften:	Weich PVC beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel	Tube: Properties:	Soft PVC Resistant against customary detergents
Decke:	Weich PVC - fettbeständig	Cover:	Soft PVC – grease resistant
Anwendung:	zur Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben	Application:	for cleaning in food processing plants
Temperatur:	-5°C bis +60°C	Temperature:	-23°F to 140°F
Zulassung:	Der Schlauch entspricht der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.	Approval:	The hose corresponds to the (EU) regulation no. 10/2011.
Kennzeichen:	WHW 17325 Cleaning hose DN 13 80 bar 23°C / 48 bar 60°C	Marking:	WHW 17325 Cleaning hose DN 13 80 bar 23°C / 48 bar 60°C

DN	Farbe	Betriebsdruck bar		Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar		Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
		23°C	60°C	23°C					
13		80	48	240	13	23	45	0,34	90017325

**Spezial-Einbände aus Edelstahl für den Schaumreinigungsschlauch:
Special fittings made of steel for the foam cleaning hose:**



BSP 60° Dichtkegel
BSP 60° sealing cone



BSP 60° Dichtschräge
BSP 60° conical male nipple



Knickschutz, Farbe blau
Artikel-Nr. 90056178

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz an.

Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen. 11