



WHW 1501 – Hochdruckreinigungsschlauch WHW 1501 – Premium high pressure cleaning hose



AUFBAU

Seele: NBR schwarz
Einlagen: Textilgeflecht
Decke: gelb glatt

Biegeradius: 8 x Innendurchmesser

Temperatur: -29°C +93°C

Einsatzgebiet: hochwertiger Reinigungsschlauch für fast alle Anwendungen, Heißwasser max. 70°C bei 82 bar, CARBRYN Decke mit ausgezeichneter Fett- und Abriebfestigkeit

Markierung: WHW 1501
WP 82 BAR 93°C

STRUCTURE

Tube: NBR black
Inlays: Textile braid
Cover: yellow smooth

Bend radius: 8 x inner diameter

Temperature: -20.2°F + 199.4°F

Application: high quality cleaning hose for almost all uses, hot water max. 158°F at 82 bar, CARBRYN cover with very good abrasion and grease resistance

Markierung: WHW 1501
WP 82 BAR 93°C

DN	Farbe	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Biegeradius mm	Gewicht mtr kg	Artikel Nr.
DN	Colour	Working pressure bar	Burst pressure bar	Inner-ø mm	Outer-ø mm	Bending radius mm	Weight meters kgs	Article No
12	gelb	82	360	12,8	21,3	96	293	90405684
12	blau	82	360	12,8	21,3	96	293	90405683
12	rot	82	360	12,8	21,3	96	293	90408401

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Schläuche auch als komplette Schlauchleitung armiert mit Armaturen und angebrachtem Knickschutz.

Da wir Schlauchware von verschiedenen Herstellern beziehen, kann es - ausgenommen der Betriebsdrücke - bei den technischen Daten zu Abweichungen kommen.